

PON обладнання		39,50
ONU TelStream -701 GPON	Абонентський термінал xPON, 1xSC/UPC 2.5(Гбіт/с), 1xLan (10/100/1000Мбіт/с), блок живлення 12В 0,5А.	494
ONU TelStream -801 xPON	Абонентський термінал xPON, 1xSC/UPC 2.5(Гбіт/с), 1xLan (10/100/1000Мбіт/с), блок живлення 12В 0,5А.	435
ONU TelStream -901 xPON	Абонентський термінал xPON, 1xSC/UPC 2.5(Гбіт/с), 1xLan (10/100/1000Мбіт/с), блок живлення 12В 0,5А.	435
ONU SFP-stick xPON	Абонентський термінал xPON у форматі SFP модуля, 1xSC/UPC 2.5(Гбіт/с)	1462
Блок живлення 12В 1А	До абонентського терміналу ONU, 12В 1А	95
SFP модулі		
SFP-T TelStream 1.25G RJ-45 100m	Модуль SFP-T TelStream 1.25G-RJ45 100m (copper)	553
SFP TelStream 1303/1.25G-SC 3km	Модуль SFP 1310T/1550R 1.25G, DDM 3км, SC/UPC, сумісність з MikroTik	276,5
SFP TelStream 1503/1.25G-SC 3km	Модуль SFP 1550T/1310R 1.25G, DDM 3км, SC/UPC, сумісність з MikroTik	276,5
SFP TelStream 1320/1.25G-20km	Модуль SFP 1310T/1550R 1.25G, DDM 20км, SC/UPC / LC/UPC, сумісність з MikroTik	296,25
SFP TelStream 1520/1.25G-20km	Модуль SFP 1550T/1310R 1.25G, DDM 20км, SC/UPC / LC/UPC, сумісність з MikroTik	414,75
SFP TelStream 1340/1.25G-SC 40km	Модуль SFP 1310T/1550R 1.25G, DDM 40км, SC/UPC	592,5
SFP TelStream 1540/1.25G-SC 40km	Модуль SFP 1550T/1310R 1.25G, DDM 40км, SC/UPC	592,5
SFP+ TelStream 1210/10G-LC 10km	Модуль SFP+ 1270T/1330R, 10км, 10G DDM LC/UPC	1066,5
SFP+ TelStream 1310/10G-LC 10km	Модуль SFP+ 1330T/1270R, 10км, 10G DDM LC/UPC	1066,5
SFP+ TelStream 1320/10G-LC 20km	Модуль SFP+ 1330T/1270R, 20км, 10G DDM LC/UPC	1185
SFP+ TelStream 1220/10G-LC 20km	Модуль SFP+ 1270T/1330R, 20км, 10G DDM LC/UPC	1185
SFP+ TelStream 1340/10G-LC 40km	Модуль SFP+ 1330T/1270R, 40км, 10G DDM LC/UPC	1501
SFP+ TelStream 1240/10G-LC 40km	Модуль SFP+ 1270T/1330R, 40км, 10G DDM LC/UPC	1501
SFP+ TelStream 1360/10G-LC 60km	Модуль SFP+ 1330T/1270R, 60км, 10G DDM LC/UPC	2370
SFP+ TelStream 1260/10G-LC 60km	Модуль SFP+ 1270T/1330R, 60км, 10G DDM LC/UPC	2370
Медіаконвертори та аксесуари		
Telstream MC-118/320SC	Медіаконвертор 100Мбіт, 1310T/1550R, 20 км, SC/UPC	276,50
Telstream MC-118/520SC	Медіаконвертор 100Мбіт, 1550T/1310R, 20 км, SC/UPC	276,50
TelStream MC-018/SFP	Медіаконвертор під SFP модуль, 100/1000 Мбіт	592,50
Telstream MC-218/320SC	Медіаконвертор 10/100/1000 Мбіт, 1310T/1550R, 20км, SC/UPC	533,25
Telstream MC-218/520SC	Медіаконвертор 10/100/1000 Мбіт, 1550T/1310R, 20км, SC/UPC	533,25
Блок живлення 5В 1А	До медіаконвертора, параметри 5В 1А	77,03
Блок живлення 5В 2А	До медіаконвертора, параметри 5В 2А	94,80
Дільники оптичні планарні PLC		
не оконцовані		
PLC 1/2 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/2, не оконцований, кабель 0.9мм	102,7
PLC 1/3 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/3, не оконцований, кабель 0.9мм	150,1
PLC 1/4 (0.25мм) н.о.	Дільник 1/4, не оконцований, кабель 0.25мм	110,6
PLC 1/4 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/4, не оконцований, кабель 0.9мм	118,5
PLC 1/5 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/5, не оконцований, кабель 0.9мм	177,5525
PLC 1/6 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/6, не оконцований, кабель 0.9мм	185,65
PLC 1/8 (0.25мм) н.о.	Дільник 1/8, не оконцований, кабель 0.25мм	118,5
PLC 1/8 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/8, не оконцований, кабель 0.9мм	130,35
PLC 1/12 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/12, не оконцований, кабель 0.9мм	237

PLC 1/16 (0.25мм) н.о.	Дільник 1/16, не оконцований, кабель 0.25мм	197,5
PLC 1/16 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/16, не оконцований, кабель 0.9мм	213,3
PLC 1/24 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/24, не оконцований, кабель 0.9мм	418,7
PLC 1/32 (0.9мм) н.о.	Дільник 1/32, не оконцований, кабель 0.9мм	418,7
<b>оконцовані SC/UPC</b>		
PLC 1/2-SC/UPC	Дільник 1/2, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	138,25
PLC 1/3-SC/UPC	Дільник 1/3, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	193,55
PLC 1/4-SC/UPC	Дільник 1/4, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	201,45
PLC 1/5-SC/UPC	Дільник 1/5, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	244,90
PLC 1/6-SC/UPC	Дільник 1/6, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	256,75
PLC 1/8-SC/UPC	Дільник 1/8, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	217,25
PLC 1/12-SC/UPC	Дільник 1/12, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	383,15
PLC 1/16-SC/UPC	Дільник 1/16, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	414,75
PLC 1/24-SC/UPC	Дільник 1/24, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	718,90
PLC 1/32-SC/UPC	Дільник 1/32, оконцований SC/UPC, кабель 0.9мм	718,90
DIN PLC 1/4-SC/UPC	Дільник PLC 1/4 (роз'єм SC/UPC, корпусний)	197,5
DIN PLC 1/8-SC/UPC	Дільник PLC 1/8 (роз'єм SC/UPC, корпусний)	237
DIN PLC 1/16-SC/UPC	Дільник PLC 1/16 (роз'єм SC/UPC, корпусний)	414,75
DIN PLC 1/32-SC/UPC	Дільник PLC 1/32 (роз'єм SC/UPC, корпусний)	948
<b>оконцовані SC/APC</b>		
PLC 1/2-SC/APC	Дільник 1/2, оконцований SC/APC, кабель 0.9мм	142,20
PLC 1/3-SC/APC	Дільник 1/3, оконцований SC/APC, кабель 0.9мм	197,50
PLC 1/4-SC/APC	Дільник 1/4, оконцований SC/APC, кабель 0.9мм	189,60
PLC 1/5-SC/APC	Дільник 1/5, оконцований SC/APC, кабель 0.9мм	264,65
PLC 1/6-SC/APC	Дільник 1/6, оконцований SC/APC, кабель 0.9мм	264,65
PLC 1/8-SC/APC	Дільник 1/8, оконцований SC/APC, кабель 0.9мм	256,75
PLC 1/12-SC/APC	Дільник 1/12, оконцований SC/APC, кабель 0.9мм	387,10
PLC 1/16-SC/APC	Дільник 1/16, оконцований SC/APC, кабель 0.9мм	418,70
DIN PLC 1/4-SC/APC	Дільник PLC 1/4 роз'єм SC/APC	205,4
DIN PLC 1/8-SC/APC	Дільник PLC 1/8 роз'єм SC/APC	256,75
DIN PLC 1/16-SC/APC	Дільник PLC 1/8 роз'єм SC/APC	434,5
<b>Дільники оптичні зварні</b>		
<b>1310/1490/1550 не оконцовані</b>		
03/97-0,9 н.о.	3/97%, не оконцований, гільза, 0.9мм, 1м	98,75
05/95-0,9 н.о.	5/95%, не оконцований, гільза, 0.9мм, 1м	98,75
10/90-0,9 н.о.	10/90%, не оконцований, гільза, 0.9мм, 1м	98,75
15/85-0,9 н.о.	15/85%, не оконцований, гільза, 0.9мм, 1м	98,75
20/80-0,9 н.о.	20/80%, не оконцований, гільза, 0.9мм, 1м	98,75
25/75-0,9 н.о.	25/75%, не оконцований, гільза, 0.9мм, 1м	98,75
30/70-0,9 н.о.	30/70%, не оконцований, гільза, 0.9мм, 1м	98,75
35/65-0,9 н.о.	35/65%, не оконцований, гільза, 0.9мм, 1м	98,75
40/60- 0.25мм та 0,90мм н.о.	40/60%, не оконцований, гільза, 0.25мм та 0.9мм, 1м	98,75
45/55- 0.25мм та 0,90мм н.о.	45/55%, не оконцований, гільза, 0.25мм та 0.9мм, 1м	98,75
50/50- 0.25мм та 0,90мм н.о.	50/50%, не оконцований, гільза, 0.25мм та 0.9мм, 1м	98,75
<b>1310/1490/1550 оконцовані SC/UPC</b>		
05/95-SC/UPC	5/95%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
10/90-SC/UPC	10/90%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
15/85-SC/UPC	15/85%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
20/80-SC/UPC	20/80%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
25/75-SC/UPC	25/75%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
30/70-SC/UPC	30/70%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
35/65-SC/UPC	35/65%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25

40/60-SC/UPC	40/60%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
45/55-SC/UPC	45/55%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
50/50-SC/UPC	50/50%, оконцований SC/UPC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
<b>1310/1550 оконеченные роз'ємом SC/APC</b>		
25/75-SC/APC	25/75%, оконцований SC/APC, гільза, 0.9мм, 1м	130,35
35/65-SC/APC	35/65%, оконцований SC/APC, гільза, 0.9мм, 1м	130,35
40/60-SC/APC	40/60%, оконцований SC/APC, гільза, 0.9мм, 1м	130,35
50/50-SC/APC	50/50%, оконцований SC/APC, гільза, 0.9мм, 1м	138,25
<b>Кабелі оптичні TM INFOCORD</b>		
FTTH-1FI WHITE	Кабель FTTH 1вол G.652, FR-LSZH, колір білий, дві сталеві проволочки	1,98
FTTH-1FI BLACK	Кабель FTTH 1вол G.652, FR-LSZH, колір чорний, дві сталеві проволочки	1,98
FTTH-2FI WHITE	Кабель FTTH 2вол G.652, FR-LSZH, колір білий, дві сталеві проволочки	2,21
FTTH-2FI BLACK	Кабель FTTH 2вол G.652, FR-LSZH, колір чорний, дві сталеві проволочки	2,21
FTTH-1FI WHITE UKR	Кабель FTTH 1вол G.657A1, МІКРОКАНАЛ (вільна укладка), FR-LSZH, колір білий, два силових елемента (склонитки)	3,16
FTTH-1FI BLACK UKR	Кабель FTTH 1вол G.657A1, МІКРОКАНАЛ (вільна укладка), FR-LSZH, колір чорний, два силових елемента (склонитки)	3,16
FTTH-2FI BLACK UKR	Кабель FTTH 2вол G.657A1, МІКРОКАНАЛ (вільна укладка), FR-LSZH, колір чорний, два силових елемента (склонитки)	3,95
<b>підвісний діелектричний типу ADSS 1кН</b>		
INFOCORD OCA-001UT	TM INFOCORD, 1вол, армуючі елементи - два прутки, розтягуюче зусилля 1кН, діаметр 5мм	4,938
INFOCORD OCA-002UT	TM INFOCORD, 2вол, армуючі елементи - два прутки, розтягуюче зусилля 1кН, діаметр 5мм	5,33
INFOCORD OCA-004UT	TM INFOCORD, 4 вол, армуючі елементи - два прутки, розтягуюче зусилля 1кН, діаметр 5.2мм	6,12
INFOCORD OCA-008UT	TM INFOCORD, 8 вол, армуючі елементи - два прутки, розтягуюче зусилля 1кН, діаметр 5.5мм	8,53
INFOCORD OCA-012UT	TM INFOCORD, 12 вол, армуючі елементи - два прутки, розтягуюче зусилля 1кН, діаметр 5.5мм	9,88
FinMark UT024-SM-15	TM FinMark, 24вол, армуючі елементи - два арамідні стрижні та скловолокна, розтягуюче зусилля 1кН, діаметр 6.3мм	18,17
ОКТ-Д(1,5)П-4*12Е1- ...-48	Одескабель, 48 вол, модульна конструкція, розтягуюче зусилля 1.5кН, діаметр 10.6мм, затискач H20	39,30
<b>TM INFOCORD для прокладки в ґрунт</b>		
INFOCORD OCG-004UT	TM INFOCORD, 4вол, розтягуюче зусилля 1.5кН, діаметр 8.2мм	12,44
INFOCORD OCG-008UT	TM INFOCORD, 8вол, розтягуюче зусилля 1.5кН, діаметр 8.2мм	14,02
INFOCORD OCG-012UT	TM INFOCORD, 12вол, розтягуюче зусилля 1.5кН, діаметр 8.2мм	15,41
INFOCORD OCG-016UT	TM INFOCORD, 16вол, розтягуюче зусилля 1.5кН, діаметр 8.2мм	18,96
INFOCORD OCG-024UT	TM INFOCORD, 24вол, розтягуюче зусилля 1.5кН, діаметр 8.8мм	22,12
INFOCORD OCG-048LT	TM INFOCORD, 48вол, модульна конструкція, розтягуюче зусилля 1.5кН, діаметр 10.3мм	35,55
<b>Зварювальні апарати Fiberfox та аксесуари до них</b>		
Fiberfox Mini 3S	Зварювальний апарат, міні версія (вага 1.35кг без акумулятора, габарити 124x123x130 мм, корейського виробництва, автомат, екран тачпад, російськомовне меню. В комплекті сколювач Mini 50GB	58 855
Fiberfox Mini 4S+	Зварювальний апарат, міні версія (вага 1.35кг без акумулятора, габарити 124x123x130 мм, корейського виробництва, автомат, екран тачпад, АКБ 220 зварювань, російськомовне меню. В комплекті сколювач Mini 50GB	100 725
Fiberfox Mini 5C+	Зварювальний апарат, міні версія (зведення волокон по серцевині, вага 1.35кг без акумулятора, габарити 124x123x130 мм, корейського виробництва, автомат, екран тачпад, АКБ 220 зварювань, російськомовне меню. В комплекті сколювач Mini 50GB	112 970

FIBERFOX MINI-50G	Сколювач прицевійний, ресурс ножа до 50 тис сколів. Є базовою версію комплектації зварювального апарату Fiberfox Mini 4S/6S	10 863
FIBERFOX MINI-50GB	Сколювач прицевійний, ресурс ножа до 50 тис сколів. Містить контейнер для збору залишків оптичних волокон	11 060
Електроди Fiberfox	Для зварювальних апаратів MINI всіх типів	2 173
Леза Fiberfox	Для сколювачів FIBERFOX MINI-50G та FIBERFOX MINI-50GB	3 476
<b>Прилади та інструменти</b>		
FOTEL OPM-2	вимірювач оптичної потужності, тестер витої пари, джерело червоного випромінювання 650нм, -70....+10 dBm, 850/1300/1310/1490/1550 /1625нм, SC/UPC, вбудована АКБ	1 580
FOTEL PON PM-1025	Вимірювач оптичної потужності в PON мережах, PON(1310,1490)+CATV(1550), має можливість вимірювань в розвив лінії між ОЛТ(КТВ) та ОНУ, -40..+25 dBm, 1310/1490/1550нм, SC/UPC, живлення 3хAA	5 135
MT3111m-10	Джерело червоного випромінювання, потужність 10мВт, живлення 2хAA, адаптери FC, SC	672
MT3111m-30	Джерело червоного випромінювання, потужність 30мВт, живлення 2хAA, адаптери FC, SC	988
Стріпер CFS-3	Інструмент для зняття захисних оболонок оптичного волокна 250мкм, 2мм та 3мм	316
Стріпер для FTTH кабелю	Інструмент для зняття зовнішньої оболонки FTTH кабелю з одночасним зрізанням металевих силових елементів	237
Інструмент для обтиску RJ-45	для обтиску конекторів RJ-45 (8P8C)	
Інструмент для очищення конекторів One-Click (LC)	Інструмент для очищення конектора оптичного порта (діаметр ферули 1,25мм) одним рухом за допомогою нитки, роз'єм LC	593
Інструмент для очищення конекторів One-Click (SC, FC)	Інструмент для очищення конектора оптичного порта (діаметр ферули 1,25мм) одним рухом за допомогою нитки, роз'єм SC, FC	435
Пристрій для чистки оптичних конекторів	у вигляді касети із вбудованої стрічкою	435
Сколювач HF-09	Сколювач оптичного волокна	4 503
Помпа дозатор (250мл)	Ємність для ізопропилового спирту із вбудованою помпою. Регулює подачу та витрати спирту. Об'єм 250мл	166
Серветки KimWiper	Серветки безворсові (упак. 280шт)	190
Слітер 4-11мм	Інструмент для ланцюгового надрізу оболонки ADSS кабелів діаметром 4-11 мм	474
Слітер 1.5-3.3мм	Інструмент для ланцюгового надрізу буферних трубок, діаметри в діапазоні 1.5-1.9, 2-2.4, 2.5-2.9, 3-3.3мм	427
Захисна трубка	Трубка для укладання та механічного захисту оптичних модулів/волокон, прозора, діаметр зовнішній 4мм внутрішній 3мм	5
<b>Боксы оптические настенные</b>		
FOR-02	абонентская розетка, белый пластик. Крепеж фиксации вводимого кабеля, гнезда для 2х сварных соединений, посадочные места для 2х оптических адаптеров, болты крепления к стене 2шт. Габаритные размеры: 85 x 90 x 23 мм.	17,78
FOB-AM06	оптический микро-бокс настенный, пластиковый, позволяет сращивать до 6 оптических волокон, посадочные места до 4-х оптических адаптеров. Комплектуется 6 термоусадочными гильзами (60 мм). Габаритные размеры: 152 x 105 x 32 мм.	217,25
FOB-DM037/12-1-6	оптический мини-бокс настенный, пластиковый, допускает установку 2-х касет S037 номинальной емкостью 6 и максимальной 12 сварок, для вывода пigtails наружу. Комплектуется 1 касетой и 6 термоусадочными гильзами длиной 40 мм.	256,75

FOB-D009/12-2-12	оптический мини-бокс настенный, пластиковый, допускает установку 1- 3 кассет S009 номинальной емкостью 6 и максимальной 12 сварок, для вывода пигтейлов наружу, в комплекте с 2 кассетами и 12 гильзами	316,00
FOB-CAB14	оптический микро-бокс настенный, пластиковый, наружного применения, позволяет срращивать до 8ми оптических волокон, посадочные места для 4-х оптических адаптеров типа SC. Комплектуется 4 термоусадочными гильзами (60 мм). Габаритные размеры: 210×140×40 мм.	217,25
FOB-CAB8/16-0	оптический бокс настенный, пластиковый, наружного применения, позволяет срращивать до 16 оптических волокон, посадочные места для 8ми оптических адаптеров типа SC, без гильз. Ввод кабеля через резиновую вставку. Габаритные размеры: 210 x 190 x 40 мм.	316,00
FOB CAB-12/16S	оптический бокс настенный, пластиковый, наружного применения, позволяет срращивать до 16 оптических волокон, посадочные места для 12ти оптических адаптеров типа SC, без гильз. Ввод кабеля через сальник. Габаритные размеры: 215 x 190 x 45мм	335,75
FOB-05-12A	оптический бокс настенный, пластиковый, наружного применения, позволяет срращивать до 24 оптических волокон, посадочные места для 16ти оптических адаптеров типа SC, без гильз. Габаритные размеры: 320 x 260 x 90 мм.	434,50
FOB-CAB16/24-0	оптический бокс настенный, пластиковый, наружного применения, позволяет срращивать до 24 оптических волокон, посадочные места для 16ти оптических адаптеров типа SC, без гильз. Габаритные размеры: 320 x 260 x 90 мм.	474,00
FOB-CAB16/DIN	настінний пластиковий зовнішнішнього застосування, до 24 волокон, має можливість встановлення DIN дільника 16 портів SC. Габарити: 320 x 260 x 90 мм.	505,60
FOB CAB-24/48A	настенный пластиковый наружного применения, позволяет срращивать до 48 волокон, под 24 адаптера типа SC, без гильз. Габаритные размеры: 350 x 280 x 120 мм.	592,50
FOB CAB-24/48	настенный пластиковый наружного применения, позволяет срращивать до 48 волокон, под 24 адаптера типа SC, без гильз. Габаритные размеры: 350 x 280 x 120 мм.	730,75
<b>Муфты оптические</b>		
кожух PH-01W	кожух/муфта для захисту з'єднання FTTH кабеля та патчкорда	5,14
FOSC-AM-04	муфта малогабаритная, соединительная, проходного типа. Ввод до 2 кабелей, разместить до 6ти сварных соединений оптических волокон. Габаритные размеры 180×72×26 мм	138,25
FOSC-M023/12-1-12	муфта тупикового типа, ввод до 3 кабелей, допускает установку до 4х кассет S023 (12/24 сварок), герметизация без термоусадки. Комплект: 1 кассета, 12 гильз. Габаритные размеры 280×200×90 мм	612,25
FOSC-PN032/24-1-24	муфта тупикового типа, ввод до 5 кабелей, допускает установку 1- 4 кассет S032 номинальной емкостью 12 и максимальной 24 сварок, герметизация ввода термоусадкой. Комплект: 1 кассета, 12 гильз, компл. термоусадочных трубок.	1 106,00

FOSC-SPM037/12-1-6	муфта малого размера тупикового типа, ввод до 5 кабелей, допускает установку 1- 4 кассет S037 (6/12 сварок), герметизация ввода термоусадкой. Комплект: 1 кассета, 12 гильз, компл. термоусадочных трубок.	632,00
FOSC-S206/12-2-12	муфта малогабаритная тупикового типа, три ввода (один овальный), допускает ввод 4 кабелей и установку 2 кассет S206 (6/12 сварок), герметизация ввода термоусадкой. Комплект: 2 кассеты, 12 гильз, компл. термоусадочных трубок, хомуты крепления к столбу.	553,00
FOSC-SS208/24-2-12	муфта малого размера тупикового типа, 4 ввода (один овальный), допускает ввод 4-5 кабелей и установку 2 кассет S208 (12/24 сварок), герметизация ввода термоусадкой. Комплект: 2 кассеты, 24 гильзы, компл. термоусадочных трубок, хомуты крепления к столбу.	651,75
FOSC-F72	муфта-кросс тупикового типа, позволяет разместить до 36 адаптеров SC (LC дупл.) и 3х кассет S8524B (24 сварки), 5 вводов кабелей, герметизация без термоусадки. Комплектация: 1 кассета, 24 гильзы (60мм)	1 580,00
Планка 06SC	планка для установки адаптеров в муфту FOSC-M022, тип адаптера SC дуплекс, количество бшт	53,33
<b>Касети оптичні</b>		
Касета S023	ємність 12/24 зварювань, для муфт FOSC-M023	39,50
Касета S037	ємність 6/12 зварювань, для боксів FOB-D037	39,50
Касета S8524B	ємність 24 зварювань, для муфт FOSC-F72	73,08
<b>Панелі оптичні</b>		
Патч-панель 1U-24	Оптична патч-панель 19" 1U, поворотна, на 24 вол. В комплекті: сплайс-касета 1шт, аксесуари для кріплення	920,35
Патч-панель 2U-48	Оптична патч-панель 19" 2U, поворотна, на 48вол. В комплекті: сплайс-касета 2шт, аксесуари для кріплення	1 185,00
Патч-панель 3U-96	Оптична патч-панель 19" 3U, поворотна, на 96 вол. В комплекті: сплайс-касета 3шт, аксесуари для кріплення	1 382,50
Лицьова панель SC-08	Панель (планка) під 8 SC адаптерів	15,80
Лицьова панель SC-08 duplex	панель (планка) під 8шт SC дуплексних адаптерів із вертикальним їх розміщенням	15,80
Лицьова панель FC-08	Панель (планка) під 8 FC адаптерів	15,80
Лицьова заглушка	Панель (планка) заглушка без отворів	15,80
Патч-панель POF-1 (48SC)	Оптична патч-панель 19" 1U, висувна, на 48 вол. В комплекті: суцільна лицьова панель SC дуплекс, сплайс-касета 2шт	1 007,25
Патч-панель POF-2 (96SC)	Оптична патч-панель 19" 2U, висувна, на 96 вол. В комплекті: суцільна лицьова панель SC дуплекс, сплайс-касета 3шт	1 619,50
Комплект монтажний ВГШ	комплект (винт, гайка, шайба) для кріплення обладнання в стійках, серверних шафах	5,14
<b>Адаптери, пігтейли, гільзи</b>		
Адаптер SC/APC	Роз`єм SC/APC-SC/APC	4,74
Адаптер SC/APC дуплекс	Роз`єм SC/APC-SC/APC дуплекс	12,64
Адаптер SC/UPC	Роз`єм SC/UPC-SC/UPC	4,74
Адаптер SC/UPC дуплекс	Роз`єм SC/UPC-SC/UPC дуплекс	12,64
Адаптер LC/UPC дуплекс	Роз`єм LC/UPC-LC/UPC дуплекс	15,80
Пігтейл SC/APC	Роз`єм SC/APC, оболочка 0.9мм, довжина 1.5м	18,57
Пігтейл SC/UPC	Роз`єм SC/UPC, оболочка 0.9мм, довжина 1.5м	18,57
Пігтейл LC/UPC	Роз`єм LC/UPC, оболочка 0.9мм, довжина 1.5м	19,75
Гільза 40 мм	для захисту місця зварювання волокон, довжина 40мм (упак 100шт)	118,50
Гільза 45 мм	для захисту місця зварювання волокон, довжина 45мм (упак 100шт)	118,50
Гільза 60 мм	для захисту місця зварювання волокон, довжина 60мм (упак 100шт)	118,50

Гільза FTTH 60 мм	для захисту місця зварювання FTTH кабелю, довжина 60мм (упак 50шт)	98,75
<b>патчкорды</b>		
SC/APC-SC/APC (0.5m)	патчкорд роз'єм SC/APC, SM, довжина 0.5 метра	39,50
SC/APC-SC/APC (1m)	патчкорд роз'єм SC/APC, SM, довжина 1 метр	39,50
SC/APC-SC/APC (1.5m)	патчкорд роз'єм SC/APC, SM, довжина 1.5 метр	39,50
SC/APC-SC/APC (2m)	патчкорд роз'єм SC/APC, SM, довжина 2 метр	43,45
SC/APC-SC/APC (3m)	патчкорд роз'єм SC/APC, SM, довжина 3 метра	47,40
SC/APC-SC/APC (5m)	патчкорд роз'єм SC/APC, SM, довжина 5 метрів	47,40
SC/APC-SC/APC (10m)	патчкорд роз'єм SC/APC, SM, довжина 10 метрів	51,35
SC/UPC-SC/UPC (0,5m)	патчкорд роз'єм SC/UPC, SM, довжина 0.5 метра	39,50
SC/UPC-SC/UPC (1m)	патчкорд роз'єм SC/UPC, SM, довжина 1 метр	39,50
SC/UPC-SC/UPC (1.5m)	патчкорд роз'єм SC/UPC, SM, довжина 1.5 метра	39,50
SC/UPC-SC/UPC (2m)	патчкорд роз'єм SC/UPC, SM, довжина 2 метра	41,48
SC/UPC-SC/UPC (3m)	патчкорд роз'єм SC/UPC, SM, довжина 3 метра	41,48
SC/UPC-SC/UPC (5m)	патчкорд роз'єм SC/UPC, SM, довжина 5 метрів	43,45
SC/UPC-SC/UPC (10m)	патчкорд роз'єм SC/UPC, SM, довжина 10 метрів	47,40
SC/UPC-SC/UPC (15m)	патчкорд роз'єм SC/UPC, SM, довжина 15 метрів	53,33
<b>FC/UPC-LC/UPC (1m)</b>	патчкорд гібридний, SM, довжина 1 метр	39,50
FC/UPC-LC/UPC (3m)	патчкорд гібридний, SM, довжина 3 метра	47,40
<b>FC/UPC-SC/UPC (1m)</b>	патчкорд гібридний, SM, довжина 1 метр	39,50
FC/UPC-SC/UPC (3m)	патчкорд гібридний, SM, довжина 3 метра	47,40
<b>SC/APC-SC/UPC (0.5m)</b>	патчкорд гібридний, SM, довжина 0.5 метра	37,53
SC/APC-SC/UPC (1m)	патчкорд гібридний, SM, довжина 1 метр	39,50
SC/APC-SC/UPC (1.5m)	патчкорд гібридний, SM, довжина 1.5 метр	39,50
SC/APC-SC/UPC (2m)	патчкорд гібридний, SM, довжина 2 метр	43,45
SC/APC-SC/UPC (3m)	патчкорд гібридний, SM, довжина 3 метра	43,45
<b>LC/UPC-SC/UPC (0.5m)</b>	патчкорд гібридний, SM, довжина 0.5 метр	37,53
LC/UPC-SC/UPC (1m)	патчкорд гібридний, SM, довжина 1 метр	39,50
LC/UPC-SC/UPC (3m)	патчкорд гібридний, SM, довжина 3 метра	47,40
LC/UPC-LC/UPC (0.5m)	патчкорд роз'єм LC/UPC, SM, довжина 0.5 метра	47,40
LC/UPC-LC/UPC (1m)	патчкорд роз'єм LC/UPC, SM, довжина 1 метр	39,50
LC/UPC-LC/UPC (1.5m)	патчкорд роз'єм LC/UPC, SM, довжина 1.5 метра	43,45
LC/UPC-LC/UPC (3m)	патчкорд роз'єм LC/UPC, SM, довжина 3 метра	47,40
LC/UPC-LC/UPC (5m)	патчкорд роз'єм LC/UPC, SM, довжина 5 метрів	47,40
<b>LC/APC-LC/APC (2m) dupl.</b>	патчкорд роз'єм LC/APC, SM, дуплекс довжина 1 метр	94,80